

# (株) インターロジサービス 尼崎営業所 設備資料

2017/4/12更新

敷地面積 12,350.66 m<sup>2</sup>  
 建蔽率 48.95 %  
 容積率 190.57 %

## 1. 保管面積 (坪)

	1階	2階	3階	4階	5階	6階	合計
1号	671	935	935	935	-	-	3,476
2号	473	473	473	473	473	473	2,838
合計	1,144	1,408	1,408	1,408	473	473	6,314

## 2. 事務所面積 (坪)

	1階	2階	合計
事務所①	23	21	44
事務所②	41	41	82
事務所③	20	20	40
事務所④	3	3	6
合計	87	85	172

## 3. 倉庫床荷重 (kg/m<sup>2</sup>)

	1階	2階	3階	4階	5階	6階
1号	2,000	1,800	1,800	1,800	-	-
2号	2,000	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200

## 4. 建築年月/建築構造

	建築年月	構造 / 屋根
1号	2008年12月	SRC造一部ALC/ガルバリウム鋼板折板
2号	2010年03月	SRC造一部ALC/ガルバリウム鋼板折板

## 5. 倉庫内有効高・その他 (mm)

	1階	2階	3階	4階	5階	6階	庇高	庇長	ホーム高
1号南側	6,430	6,330	6,300	5,650~6,800	-	-	5,500	12,700	900
	5,480	5,380	5,350	5,420~6,570					
1号北側	6,430	6,330	6,300	5,650~6,800	-	-	5,500	12,700	900
	5,480	5,380	5,350	5,420~6,570					
2号南側	5,560	5,460	5,460	4,860	4,860	4,800~5,380	5,300	10,000	900
	4,720	4,720	4,740	4,240	4,240	4,200~4,800			
2号北側	5,560	5,460	5,460	4,860	4,860	4,800~5,380	5,300	10,000	900
	4,720	4,720	4,740	4,240	4,240	4,200~4,800			

\* 階別 (上段: 天井高、下段: 梁下高)、ホーム (上段: 最低値、下段: 最高値)

## 6. 荷役機械 (昇降機)

### 1) エレベーター設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量
1号南側	2,200	4,000	2,800	3,500
1号北側	2,200	4,000	2,800	3,500
2号南側	2,200	4,000	2,800	3,500

### 2) オムニリフター設備 (mm) (kg)

	荷姿MAX			パレットサイズ		最大積載荷重 (1PL当たり)	備考	リフト 搬送
	横幅	奥行	高さ	横幅	奥行			
1号南側	1,900	1,600	2,500	1,900	1,600	1,000	2PL搬送	-
1号北側	1,900	1,600	2,500	1,900	1,600	1,000	2PL搬送	-
2号南側	1,900	1,600	2,650	1,900	1,600	1,000	1PL搬送	-
2号北側	1,900	1,600	2,650	1,900	1,600	1,000	2PL搬送	-

### 3) ドックレベラー設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量	備考
1号	2,160	2,850	1,100~1,350	6,000	4基/電動
2号	2,160	2,850	1,100~1,350	6,000	4基/電動

### 4) テーブルリフター設備 (mm) (kg)

	横幅	奥行	高さ	制限重量	備考
1号南側	1,500	2,950	900	3,500	-
1号北側	1,500	2,950	900	3,500	-
2号北側	1,500	2,950	900	3,500	-